

Offrez-vous tout le confort moderne
d'une porte de garage motorisée

SOMMER

Automatismes et Télécommandes

Tous les modèles
sont certifiés



Porte
sectionnelle
contemporaine
équipée d'un
automatisme
SOMMER à tête
déportée de la
gamme "duo"



... et ne vivez plus
dans le passé !



La gamme "duo" de **SOMMER**



plébiscitée par les installateurs permet de réaliser des installations conformes aux nouvelles normes CE.

Tous types de portes résidentielles motorisables :



MODÈLES à tête déportée

duo 500 SL

duo 650 SL

duo 800 SL



Largeur de porte (tableau dimensionnel détaillé sur demande)	≤ 3 500 mm	≤ 5 000 mm	≤ 5 500 mm
Course standard	2 600 mm	2 600 mm	2 600 mm
Course rallongeable, suivant le rail ou la rallonge choisis, à respectivement :	-	3 000 ou 3 400 mm	3 000 ou 3 400 mm
Force de poussée / traction	500 N (50 kg)	650 N (65 kg)	800 N (80 kg)
Vitesse maximale	150 mm/s	180 mm/s	130 mm/s
Déverrouillage manuel intérieur	oui	oui	oui
Déverrouillage manuel extérieur	oui, avec accessoire	oui, avec accessoire	oui, avec accessoire
Protection du moteur contre les surcharges	contrôle courant et température par microprocesseur	contrôle courant et température par microprocesseur	contrôle courant et température par microprocesseur
Transformateur torique	-	oui	oui
Tension d'alimentation	230 V c.a. (50-60 Hz)	230 V c.a. (50-60 Hz)	230 V c.a. (50-60 Hz)
Apprentissage autom. et dynamique de la force + actualisation permanente	oui (multipoints)	oui (multipoints)	oui (multipoints)
Platine de commande enfichable	oui	oui	oui
Raccordement de feux d'avertissement	oui	oui	oui
Temps de préavis réglable	oui	oui	oui
Sortie 24 V c.c. pour accessoires	oui, régulée	oui, régulée	oui, régulée
"Back jump" (bref recul), activable pour détendre le mécanisme porte + automatisme	oui	oui	oui
Ralenti à couple constant dans les 2 sens	oui	oui	oui
Entrée de dispositif de sécurité	oui	oui	oui
Réaction réglable du dispositif de sécurité	oui	oui	oui
Commande définie du sens de la marche (ouverture/fermeture)	oui	oui	oui
Ouverture partielle réglable (par exemple pour fonction portillon)	oui	oui	oui
Affichage de l'état de la porte "ouverte" ou "fermée"	oui	oui	oui
Nombre de canaux du récepteur	2	2	2
Nombre d'entrées bouton poussoir	1 (2)	1 (2)	1 (2)
Nombre d'entrées de sécurité	1	1	1
Paramètres modifiables avec un terminal optionnel	oui	oui	oui

Les avantages qui comptent :

- étonnante adaptabilité à tous les types et tailles de portes résidentielles
- boîtier de commande fixable au plafond ou contre la paroi
- 3 longueurs de rail : course de 2600, 3000 et 3400 mm
- possibilité d'alimentation par l'arrière ou l'avant du rail
- rapidité et facilité de pose
- robustesse et silence de fonctionnement
- télécommande performante et inviolable à code aléatoire en 868,8 MHz
- fiabilité et longévité



vous donne toujours une longueur d'avance !

Distribué par :